








loon



Produktübersicht

	loon	loon+
		
Spitzenwerte (2 cm ³ -Kuppler) $V_{max}/OSPL_{max}$ in dB	40/119	40/119
Batteriegrösse	10	10
Frequenzbereich in Hz (IEC)	150–6.300	150–6.300
Produktfeatures	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Programme - Programmumschaltton - 4 Kanäle - 12-Band-Equalizer - adaptive Rückkopplungsunterdrückung - Squelch - GC - AGC_i und AGC_o 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Programme - programmierbarer Programmumschaltton - 4 Kanäle - 12-Band-Equalizer - adaptive Rückkopplungsunterdrückung - adaptive Störgeräuschunterdrückung - GC - AGC_i und AGC_o - Batteriewarnton
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - diverse Schläuche - diverse Domes 	<ul style="list-style-type: none"> - diverse Schläuche - diverse Domes
Farben	<ul style="list-style-type: none">  beige  anthrazit 	<ul style="list-style-type: none">  beige  anthrazit
Anpassbereich	 <p>HV/dB</p> <p>Frequenz/Hz</p>	 <p>HV/dB</p> <p>Frequenz/Hz</p>

audifon GmbH
 Werner-von-Siemens-Straße 2
 D-99625 Köllda

Telefon +49-3635-4056-590
 Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.de
 www.audifon.de